



## BLI4517W

---

### 4M IR Bullet Wi-Fi Network Camera

### 無線網路攝影機

---

- 4M 高清解析度
- 4M (2560 x 1440) @ 20fps、3M (2304 x 1296) @ 30fps
- 2.8MM 定焦鏡頭
- H.265 影像壓縮格式
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 30 公尺
- 支援位移偵測、遮蔽偵測、聲音異常偵測
- 支援數位寬動態 (DWDR)
- 3D 數位降噪
- 內建麥克風與喇叭
- IP67 防水等級
- 支援 Wi-Fi (2.4G WI-FI 覆蓋約 150 公尺範圍開放空間)

## 產品規格

BLI4517W					
<b>攝影機</b>					
感光元件	1/3" Progressive Scan CMOS				
解析度	2560 (H) × 1440 (V)				
電子快門速度	自動 / 手動 / 1/3 – 1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 56dB				
最低照度	彩色: 0.03 Lux @ F2.0				
紅外線距離	30 公尺				
紅外線控制	手動 / 自動				
紅外線 LED 數量	1				
3 軸支架	水平: 0°–360° / 垂直: 0°–90° / : 翻轉: 0°–360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭種類	定焦鏡頭				
鏡頭安裝	M12				
焦距	2.8MM				
光圈	F2.0				
視角範圍	水平視角: 90°, 垂直視角: 50°, 對角視角: 107°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	2.8MM: 100 mm				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8MM	68m	27.7m	13.6m	6.8m
<b>影像</b>					
壓縮格式	H.265 / H.264				
影像位元率	9 Kbps – 4096 Kbps				
影像張數	4M @ 20fps				
解析度	4M (2560 x 1440)、3M (2304 x 1296)、2M、960P、720P				
碼流	雙碼流 (主碼流: 4M @ 20fps. 子碼流: 640 x 480 @ 30fps)				
日夜模式	自動 / 自然光 / 手動 / 街燈 / 戶外 / 手動 / 局部客制				
背光補償	支援				
強光抑制	N/A				
數位寬動態 (DWDR)	支援				
白平衡	自動 / 手動				
增益控制	自動				
數位降噪	3D 數位降噪				
區域影像增強 (ROI)	N/A				
位移偵測	關/開 (4 個區域, 矩形)				

智慧紅外線	支援
鏡像	支援
隱私遮罩	N/A
<b>網路</b>	
警報觸發	網路斷線、IP 位址衝突、位移偵測、影像遮蔽、非法登入、聲音異常、記憶卡未安裝、記憶卡容量已滿、記憶卡無法讀取
Wi-Fi 連線	IEEE802.11b/g/n 2.4 – 2.4835 GHz / 2.4G
Wi-Fi 距離	150 公尺 (距離會受實際環境影響)
通訊協定	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, Multicast, RTMP
基本功能	狀態檢測、鏡像、密碼防護、浮水印
SDK / API	支援
相容性	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P
帳號管理	最多可建立 6 個使用者帳號 3 階管理權限設定: 管理者、操作者、一般用戶
影像儲存	Micro SD (Max. 256GB)
瀏覽器	IE / Chrome / Firefox
行動裝置	iPhone / iPad / Android
CMS 軟體	BPCMS
<b>介面</b>	
網路介面	RJ-45 10/100M Base-T
音源介面	內建麥克風與喇叭
警報介面	N/A
<b>電源</b>	
電源	DC 12V
耗電量	Max. 6.1W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -30°C ~ 50°C / 濕度: 95%以下
<b>結構</b>	
機身外殼	機身: 塑膠 / 支架: 金屬
防護係數	IP67
外型尺寸	180mm × 83.3mm × 114.8mm
重量	淨重: 約 0.35 kg 總重: 約 0.59 kg

## 外型尺寸 (MM)

